

P. R. HAVENER

Wärme für Kirchen

BANKAUFLAGE FILZ Gesamtstärke 18 mm

Materialbeschreibung:

100% Wollfilz

Gewicht: 1500 g / m³

Dichte: 0,30 gr. / cm³

Verschiedene Farbtöne lt. Farbkarte

KIRCHENBANKFILZ Gesamtstärke 5 mm – 10 mm

Materialbeschreibung:

100% Wollfilz

Gewicht: 1.500 g / m³ (5 mm) bis 2.800 g / m³ (10 mm)

Dichte: 0,30 gr. / cm³

Verschiedene Farbtöne lt. Farbkarte

Polsteraufbau:

- Füllschaumstoff:
sehr starker, hochwertiger Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg /m³,
Stauchhärte 8,5; Schaumstoffhöhe 10 mm;
schwer entflammbar
- Rutschfester Haftschaum:
5 mm rutschfester Haftschaum mit Grundgewebe aus PES/Glasgarn, nass abwaschbar
- Klebstoff und Einfassnaht:
PU-Klebstoff lösungsmittelfrei, zur Verschweißung der verschiedenen Materialien;
dreifach hochdruckvernäht mit reißfestem Polyamid-Spezialgarn.

Herstellungsverfahren

Der Stoff mit der Stabilisierungsschicht, der Füllschaum und der rutschfeste Haftschaum sind **durch ein PU-Klebevlies** jeweils miteinander verschweißt, zusätzlich sind alle Materialien an den Kanten miteinander hochdruckvernäht

Anfertigung nach Maß:

Die Polsterung wird für jede einzelne Bank **passgenau** angefertigt, **ohne Naht**; Ecken, Rundungen, Schrägungen und Aussparungen werden individuell ausgearbeitet.