

# P. R. HAVENER

Tapicerka sakralna

## NAKLADKA NA ŁAWKĘ Z FILCU

grubość całkowita 18 mm

### Opis materiału:

**100% filc z wełny owczej**

Masa: 900 g/m<sup>3</sup> (szerokość 180 cm)  
cm) Gęstość: 0,36 g/cm<sup>3</sup>

Odcienie barw wg karty barw

### Budowa pokrycia tapicerskiego:

- Gąbka wypełniająca:  
wyjątkowo wytrzymałe, wysokojakościowe tworzywo spienione, masa właściwa 60 kg/m<sup>3</sup>,  
wytrzymałość przy ściskaniu 8,5; grubość warstwy gąbkowej 10 mm,  
B1 materiał trudnopalny
- Przeciwpółślizgowa gąbka adhezyjna:  
przeciwpółślizgowa gąbka adhezyjna 5 mm z tkaniną podkładową  
wykonaną z jedwabiu poliestrowego/jedwabiu szklanego, zmywalna na mokro
- Klej i szew brzegowy:  
klej poliuretanowy bezrozpuszczalnikowy do spajania różnych materiałów;  
potrójne przeszycie pod wysokim naciskiem  
ze specjalnego jedwabiu poliamidowego wytrzymałego na zerwanie.

### Proces wytwarzania:

Filc z wełny owczej, gąbka wypełniająca i przeciwpółślizgowa pianka adhezyjna zostają połączone ze sobą metodą zgrzewania; dodatkowo wszystkie materiały zostają przeszycie na krawędziach pod wysokim naciskiem.

### Wykonanie na miarę

Pokrycie na ławkę zostaje wykonane z zapewnieniem **dokładnego dopasowania** do każdej z ławek, **bez widocznego szwu**; naroża, zaokrąglenia, ukosy i wycięcia ławek zostają uwzględnione indywidualnie.

## POKRYCIE NA ŁAWKI KOŚCIELNE Z FILCU

grubość całkowita 5 mm – 10 mm

### Opis materiału:

**100% filc z wełny owczej**

Masa: 1500 g/m<sup>3</sup> (szerokość 180  
cm) Gęstość: 0,30 g/cm<sup>3</sup>

Odcienie barw wg karty barw