

THERMOWAND **CE**

Typ TW 20.12

Anwendungen:

Thermowand für schnelles Aufheizen und flexiblen Einsatz in nahezu allen Bereichen, in denen angenehme Wärmeabstrahlung benötigt wird wie z. B. Altarraum, für Organisten, Chor, Solisten, Sakristei usw. / anschlussfertig.



Bemerkungen:

Mehrere Thermowände nebeneinander aufgestellt, bilden einen angenehmen „Wärmeverhang“. z.B. für Orchester, Konzertmusiker - Sonderanfertigungen auf Anfrage

Technische Daten: 1 Seiten- bzw. Mittelteil

Betriebsspannung	230V / 50 Hz
Leistung	300W bei 230V 50 Hz
Stromaufnahme	1.3 A
Schutzart	IP 50 / Schutzklasse I
Zulässige Umgebungstemperatur	-20° C bis +25° C
Anschluss	1,0 m Silikonleitung inklusive Schukostecker mit Schalter und Kontrollleuchte
Gewicht	Seitenteil ca. 13kg-Mittelteil ca. 17 kg
Gehäuse	Rahmengehäuse Eiche Holzrahmen lackiert (siehe Abb.)
Abmessungen Mittelteil	Breite 44 cm, Tiefe 24 cm, Höhe 137 cm
Abmessungen Seitenteil	Breite 44 cm, Tiefe 24 cm, Höhe 122 cm