

PARAWAN GRZEWCZY



Typ TW 20.12

Zastosowanie:

Parawan grzewczy umożliwiający szybkie dogrzewanie przeznaczony do elastycznego wykorzystania w praktycznie wszystkich miejscach, w których wymagane jest zapewnienie przyjemnego promieniowania ciepłego, np. w otoczeniu ołtarza, dla organisty, chóru, solistów, w zakrystii, itp; w stanie gotowym do podłączenia do sieci.



Uwagi:

Kilka parawanów grzewczych ustawionych obok siebie tworzy praktyczną ścianę ciepłą, np. dla orkiestry, muzyków koncertowych itp. - wykonania specjalne do uzgodnienia

Dane techniczne: 1 element boczny lub środkowy

Napięcie robocze	230 V/50 Hz
Moc	300 W przy 230 V, 50 Hz
Pobór prądu	1,3 A
Rodzaj ochrony:	IP 50 / klasa ochrony I
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-20° C do +25° C
Podłączenie do sieci	Przewód 1,0 m z izolacją silikonową wraz z wtyczką ze stykiem ochronnym, wyłącznikiem i lampką kontrolną
Masa:	Element boczny ok. 13 kg, środkowy ok. 17 kg
Obudowa	Obudowa ramowa, rama z drewna dębowego, lakierowana (patrz ilustracja)
Wymiary elementu środkowego	szerokość 44 cm, głębokość 24 cm, wysokość 137 cm
Wymiary elementu bocznego:	szerokość 44 cm, głębokość 24 cm, wysokość 122 cm