


THERMOWAND

Typ TW 20.12

CE

Anwendungen:

Thermowand für schnelles Aufheizen und flexiblen Einsatz in nahezu allen Bereichen, in denen angenehme Wärmeabstrahlung benötigt wird wie z. B. Altarraum, für Organisten, Chor, Solisten, Sakristei usw. / anschlussfertig.



Bemerkungen:

Mehrere Thermowände nebeneinander aufgestellt, bilden einen angenehmen „Wärmevorhang“. z.B. für Orchester, Konzertmusiker - Sonderanfertigungen auf Anfrage

Technische Daten: 1 Seiten- bzw. Mittelteil

Betriebsspannung	230V / 50 Hz
Leistung	300W bei 230V 50 Hz
Stromaufnahme	1.3 A
Schutzart	IP 50 / Schutzklasse I
Zulässige Umgebungstemperatur	-20° C bis +25° C
Anschluss	1,0 m Silikonleitung inklusive Schukostecker mit Schalter und
Gewicht	Seitenteil ca. 13kg-Mittelteil ca. 17 kg
Gehäuse	Rahmengehäuse Eiche Holzrahmen
Abmessungen Mittelteil	Breite 44 cm, Tiefe 24 cm, Höhe 137 cm
Abmessungen Seitenteil	Breite 44 cm, Tiefe 24 cm, Höhe 122 cm