

## **KIRCHENTEPPICH Wave mit Akustikbeschichtung**

**Als Teppich und als Läufer erhältlich!**

### **Materialbeschreibung:**

Material:	Schlinge gewebt, Aquafil Econyl SD – 100% recyceltes Polyamid PA6.6
Gesamtgewicht:	1.820 g/m <sup>2</sup>
Farbe:	3 Farben lt. Farbkarte
Rückenausrüstung:	Akustikbeschichtung
Lichtechtheit:	> = 5
Gesamthöhe:	Ca. 6 mm
Brandverhalten:	Cfl-s1 schwer entflammbar, DIN EN 13501-1
Einsatzbereich:	Extrem starke Beanspruchung
Einfassung:	Kettelnaht

### **Passgenaue Anfertigung nach Maß!**

#### **Umweltfreundlichkeit:**

- Umweltschutz und behutsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen
- Polgarn aus 100% recyceltem Polyamid „Econyl SD“
- Trägergewebe aus 100% recyceltem PET
- Hohe Energieersparnis – keine Aufheizprozesse bei der Färbung
- Große Nutz- und Abwasserersparnis, keine Nassfärbung

#### **Diese Faser hat es in sich.**

Farbecht bis in die Spitzen.

- Farbgleich von Bahn zu Bahn
- Herausragende Reinigungseigenschaften
- Besonders schmutzverbergend durch trilobalen Faser-Querschnitt
- Resistent gegen UV-Strahlung und Altersvergilbung
- Umweltfreundlichere Färbung durch deutliche Einsparung von Frischwasser, Abwasser, Energie und CO<sup>2</sup>